

Een product van "RUD Exhaust System" LLC

Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) 305/2011

Nr. P-00 - P-01 - P-02 - P-03 CPR-2013/07/01

1. Type	Heteluchtoven Free Flow P-00 Ruimteverwarming op vaste brandstof zonder verwarming van water EN 13240: 2001 / A2: 2004 / AC: 2007
2. Serie- / productie-nummer	P-00 / P-01 / P-02 / P-03 - 000 opeenvolgend Benaming - Type - continu 6-cijferig nummer
3. Beoogd gebruik	Ruimteverwarming op vaste brandstof zonder verwarming van water
4. Fabrikant	"Rud Exhaust System" LLC 7a Jurnalistiv straat Dnepropetrovsk Oekraïne 49128 Tel 0562-334533 www.Rudwoodstove.com
5. Gemachtigd als importeur	Woodstove Company Nederland Garststraat 54 4021AD Maurik Nederland
6. Systemen voor het aanvragen en controleren van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct overeenkomstig bijlage V. Systeem 3	
7. Het aangemelde testlaboratorium bevestigt de eerste test volgens systeem 3.	
Aangemelde instantie	TSU TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. Krajinska cesta 2929/9 92101 Piešťany, Slovenská republika
Testlaboratorium nr.	1299
Testverslag nr.	153000016/314/1+2/3/4
Testverslag van de typekeuring van het Bouwproduct nr.	S03 / 15/0016/3801 / sc VAN 09 november 2015
Datum testverslag	27 november + 30 december 2015
8. Prestatieverklaring	
Geharmoniseerde technische specificaties	DIN EN 13240: 2001 / A2: 2004 AC: 2007
Essentiële functie	prestatie
brandveiligheid	
Brandgedrag / Reactie op brand	A1

Afstand tot brandbare materialen (* De gespecificeerde afstand tot componenten gemaakt van brandbare bouwmaterialen geldt alleen voor componenten met een thermische weerstand $\leq 1,2 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}.$)	Minimale afstand in mm Model P-00
	Achterkant = 650 mm / - vanaf de achterwand van de oven = 650 mm Zijkant = 400 mm Voorkant = 800 mm Top = ---- Vloer = 130 mm Vloer met voetstuk = 0 mm Minimale afstand in mm Model P-01/P-02/P-03 Achterkant = 850 mm - vanaf de achterwand van de oven = 850 mm Zijkant = 400 mm Voorkant = 800 mm
Brandgevaar door het naar buiten vallen van brandstof	Voldoet
Uitstoot van verbrandingsproducten	CO bij 13% O ₂ = 980 mg / m ³
-----	-----
Stof uitstoot bij 13% O ₂ ;	38 mg/m ³
Oppervlaktetemperatuur	Voldoet
Mechanische sterkte (om een schoorsteen te dragen)	NPD
Nominale warmteafgifte	P-00 - 7,11 kW P-01 - 10,42 kW P-02 - 15,57 kW P-03 - 25,41 kW
Rendement minimaal	75%
Duurzaamheid	Voldoet
9. De prestaties van het product volgens nummers 1 en 2 komen overeen met de aangegeven prestaties volgens nummer 8. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens Nummer 4.	

Ondertekend namens de fabrikant en importeur

Gevolmachtigde

The Woodstove Company
Garststraat 54
4021AD Maurik
Nederland

Fabrikant "RUD Exhaust System" LLC

Plaats en datum Maurik 20-7-2018

Handtekening